

# 进行咨询时

When making an inquiry

咨询时，请提供以下资讯。

Please provide the following information when making an inquiry.

① 布种(基材)	
种类(材质)	
形状	
卷径	mm
布宽	mm
厚度	mm
单位重量	g/m <sup>2</sup>
② 清漆	
树脂	
使用溶剂	
每种溶剂所用比例(使用两种或两种以上溶剂时)	%
使用浓度[固体(树脂)浓度]	%
使用粘度	C.P.
③ 加工后特性	
树脂量(占产品总重量的百分比)	%
④ 运作条件	
干燥温度	°C
硬化温度	°C
加工速度(走布速度)	m/min
机器运行速度	
Max.m/min	
最大允许废气浓度 (爆炸下限的倍数)	倍

① Web(Base material)	
Type (Material)	
Shape	
Wound diameter	mm
Web width	mm
Thickness	mm
Base Weight	g/m <sup>2</sup>
② Varnish	
Resin	
Solvent used	
Composition ratio of solvents (When two or more types are mixed)	%
Density [Density of solid (resin)]	%
Viscosity	C.P.
③ Property after finishing	
Resin content (Based on total weight of product)	%
④ Operating conditions	
Drying temperature	°C
Curing temperature	°C
Processing speed (Web speed)	m/min
Machine operating speed	
Max.m/min	
Max. allowable exhaust gas density (Multiple of lower explosion limit)	

客户名称(公司名称)	
部门名称:	负责窗口姓名:
地址(含邮政编码):	
电话:	E-mail:

## 联络资讯

SANWA ENGINEERING CO., LTD.

〒674-0093 兵庫県明石市二见町南二见1番27号 明石总部工厂

TEL: (078)941-2000 【代表号】

FAX: (078)941-1130